

BOMBAS SUMERGIBLES 4"

MODELO	C.V.	A		Cond.* µf	CAUDAL METROS CÚBICOS / HORA																		Ø IMP	
		II	III		0	0,6	1,2	1,5	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	7,2	8,4	9,6	12	14	18	21		24
		230	400		ALTURA MANOMÉTRICA METROS																			
ST-0519	0,75	4,3	1,7	20	126	105	60	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1¼	
ST-0526	1	5,3	2,2	35	173	141	82	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1¼	
ST-0538	1,5	7,8	3,2	40	253	208	117	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1¼	
ST-0715	0,75	4,3	1,7	20	95	85	72	64	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1¼	
ST-0720	1	5,3	2,2	35	127	115	95	83	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1¼	
ST-0730	1,5	7,8	3,2	40	195	183	155	137	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1¼	
ST-0736	2	9,9	4	50	234	218	185	153	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1¼	
ST-1010	0,75	4,3	1,7	20	69	-	63	60	44	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1¼	
ST-1014	1	5,3	2,2	35	92	-	83	79	60	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1¼	
ST-1020	1,5	7,8	3,2	40	139	-	127	120	90	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1¼	
ST-1311	1	5,3	2,2	35	72	-	68	66	58	49	38	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1¼	
ST-1316	1,5	7,8	3,2	40	106	-	101	98	83	70	54	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1¼	
ST-1321	2	9,9	4	50	142	-	135	132	115	100	79	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1¼	
ST-1332	3	14,9	5,9	70	208	-	200	194	165	138	104	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1¼	
ST-1809	1	5,3	2,2	35	59	-	-	55	51	47	43	37	28	20	10	-	-	-	-	-	-	-	1¼	
ST-1814	1,5	7,8	3,2	40	93	-	-	87	81	76	68	58	47	33	20	-	-	-	-	-	-	-	1¼	
ST-1818	2	9,9	4	50	120	-	-	113	105	98	88	75	60	42	25	-	-	-	-	-	-	-	1¼	
ST-1827	3	14,9	5,9	70	175	-	-	164	152	141	127	109	87	61	35	-	-	-	-	-	-	-	1¼	
ST-1835	4	-	7,8	-	231	-	-	217	202	189	170	149	120	87	50	-	-	-	-	-	-	-	1¼	
ST-1848	5,5	-	10	-	322	-	-	299	276	256	231	199	160	118	70	-	-	-	-	-	-	-	1¼	
ST-2508	1	5,3	2,2	35	51	-	-	-	46	43	39	35	30	24	18	-	-	-	-	-	-	-	1½	
ST-2512	1,5	7,8	3,2	40	77	-	-	-	71	68	63	57	49	41	31	-	-	-	-	-	-	-	1½	
ST-2516	2	9,9	4	50	102	-	-	-	96	92	86	77	68	57	46	-	-	-	-	-	-	-	1½	
ST-2524	3	14,9	5,9	70	151	-	-	-	139	132	122	111	97	80	62	-	-	-	-	-	-	-	1½	
ST-2532	4	-	7,8	-	203	-	-	-	185	175	162	146	127	105	80	-	-	-	-	-	-	-	1½	
ST-2544	5,5	-	10	-	278	-	-	-	260	247	230	210	187	159	127	-	-	-	-	-	-	-	1½	
ST-4008	2	9,9	4	50	52	-	-	-	-	-	-	-	48	47	46	43	39	35	24	-	-	-	2"	
ST-4013	3	14,9	5,9	70	82	-	-	-	-	-	-	-	75	73	71	66	59	50	30	-	-	-	2"	
ST-4017	4	-	7,8	-	108	-	-	-	-	-	-	-	98	96	94	87	79	70	46	-	-	-	2"	
ST-4023	5,5	-	10	-	148	-	-	-	-	-	-	-	134	131	127	118	108	95	60	-	-	-	2"	
ST-4032	7,5	-	13,7	-	202	-	-	-	-	-	-	-	182	178	172	160	143	125	80	-	-	-	2"	
ST-6010	3	14,9	5,9	70	64	-	-	-	-	-	-	-	-	54	52	48	44	36	26	-	-	-	2"	
ST-6014	4	-	7,8	-	89	-	-	-	-	-	-	-	-	76	72	67	62	49	35	-	-	-	2"	
ST-6019	5,5	-	10	-	120	-	-	-	-	-	-	-	-	102	97	91	89	68	48	-	-	-	2"	
ST-6026	7,5	-	13,7	-	163	-	-	-	-	-	-	-	-	136	129	120	111	87	61	-	-	-	2"	
ST-8008	3	14,9	5,9	70	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	39	35	31	24	19	12	2"	
ST-8011	4	-	7,8	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	54	49	44	34	26	18	2"	
ST-8015	5,5	-	10	-	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	76	69	63	50	39	27	2"	
ST-8020	7,5	-	13,7	-	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102	98	89	79	65	51	37	2"	

* Capacidad de condensador para motor Franklin.